

Universidade Federal Fluminense
Instituto de Computação
Departamento de Ciência da Computação
Curso: Programação de Computadores II para SI
Prof.: Anselmo Montenegro
Quinta-feira, 17 de novembro de 2016

2ª Lista de Exercícios

Recursividade

- 1) Usando recursividade, escreva uma função em C que calcule a soma de todos os valores de um *array* de reais.
- 2) Usando recursividade escreva uma função em C que encontre o maior elemento de um *array* de inteiros.
- 3) Faça uma função recursiva em C que inverta os elementos de um vetor.
- 4) Implemente em C uma função que faça uma busca ternária recursiva.
- 5) Implemente uma função em C que solucione para o problema das Torres de Hanói com 4 pinos.
- 6) Implemente, na forma de funções em C os seguintes algoritmos de forma recursiva.
 - a) Bubble sort
 - b) Seleção Direta
- 7) Um método bastante utilizado para avaliar polinômios da forma $p_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ é o que se baseia na *Regra de Horner*. Um método iterativo baseado nesta regra segue o seguinte esquema:

$$b_0 = a_0$$

$$b_{i+1} = x \cdot b_i + a_{i+1}; i = 0, 1, \dots, n - 1$$

através do qual pode-se obter $b_n = p_n(x)$.

Uma alternativa consiste em escrever $p_n(x) = x \cdot p_{n-1}(x) + a_n$, onde $p_{n-1}(x) = a_0x^{n-1} + a_1x^{n-2} + \dots + a_{n-2}x + a_{n-1}$, que é uma formulação recursiva para o esquema. Escreva na linguagem C uma versão iterativa e uma versão recursiva de um algoritmo para avaliação de polinômios.

8) Um palíndromo é uma palavra que é igual a si mesma lida de trás para frente (exemplos: rotor, arara, etc). Escreva uma função em C que implemente um algoritmo recursivo que determine se uma palavra é um palíndromo.



9) Escreva em C um algoritmo recursivo capaz de gerar todos os elementos do conjunto potência dado conjunto formado por letras. Exemplo $X=\{a,b,c\}$ então $2^X = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}\}$

10) Escreva um algoritmo recursivo em C capaz de gerar todas as permutações de uma string formada por letras que não se repetem.

11) Uma imagem discreta de largura w e altura h , pode ser representada em um computador através de uma matriz $I[i,j]$, de ordem $w \times h$, que armazena em cada posição um número inteiro entre 0 e 255, o qual especifica uma certa cor em uma paleta de cores. Em pacotes de pintura interativos, é muito comum a operação que efetua o preenchimento de certa área de uma imagem com uma cor c_{ant} com uma nova cor c . Esta operação pode ser realizada de forma simples através de um método denominado *Boundary-fill*.

O procedimento em questão recebe como entrada um ponto no interior da região especificado por índices (x,y) e a cor de preenchimento c . O algoritmo inicialmente detecta a cor c_{ant} no ponto (x,y) e começa pintando tal posição com a cor c caso $c \neq c_{ant}$. O processo é repetido recursivamente para os vizinhos acima $I[x+1,y]$, abaixo $I[x-1,y]$, à esquerda $I[x,y-1]$ e à direita $I[x,y+1]$ desde que estejam dentro da imagem e possuam cor igual a c_{ant} , isto é, igual a cor a ser substituída.

Escreva uma função em C que implemente tal algoritmo.



12) Resolva o problema das oito rainhas de forma recursiva.

13) Resolva o problema do passeio do cavaleiro em um tabuleiro de xadrez de forma recursiva.

14) Seja um labirinto descrito através de uma matriz de booleanos, onde cada posição com valor igual a verdadeiro corresponde a uma passagem livre e uma posição falsa representa uma obstrução. Escreva um algoritmo que encontre um caminho que leve uma posição inicial qualquer a uma saída do labirinto, caso exista. Uma saída é uma posição livre na borda da matriz que define o labirinto.